


www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PLASTICO MATE GOTEABLE PICAR

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate monocapa de textura lisa, especial para acabados en relieve como gota, picado, rayado, saco, etc. Apto para uso interior y exterior.

PROPIEDADES:

Aspecto..………………………………………………………. Pintura lisa
Acabado……………………………………………………..… Mate
Naturaleza………………………………………………….. Vinilica
Limpieza utensilios…………………………………………… Agua
Densidad…………………………………………………….1.75 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Rendimiento…………..……………………………………. 1.5 - 3 m2/Lt. según el tipo de aplicación
Secado……………………..……………………………….. 3-4 h.
Repintado…………………………………………………... 8 horas

USOS:

Se aplica sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

MODO DE EMPLEO:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo liso, rodillo picar, llana, peine de rayar, maquina de gotéle o pistola.
Aplicar una primera mano del producto como fondo liso: Dilución con 15-20 % agua.
Aplicar una segunda capa según el relieve deseado (gota, picado, rayado, saco, etc) utilizando las herramientas o maquinaria adecuada: Dilución con 0-5 % agua dependiendo del trabajo a realizar

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:

Agua

OBSERVACIONES:

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.

COVS:

8 g/l

FORMATO:

Envases de plástico con instrucciones de uso y aplicación con formato de 15 litros.

ALMACENAJE:

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30ºC.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.